

Kennzeichnung: Typ Enduro
bzw. Enduro 2

Nur mit Dämpfereinsatz mit
24 Öffnungen ø 5,5 mm typisiert.

E I N B A U A N W E I S U N G

1. Anschluß zum original Krümmer reinigen.

2. SEBRING-Schalldämpfer aufschieben und mit beigestellter Befestigungsschelle leicht vorziehen. (Dabei achten, daß sich die Schelle genau am Anfang des Alurohres befindet.)

3. Schalldämpfer einrichten und alle Schrauben festziehen.

Die SEBRING-Auspuffanlage Typ Enduro, Enduro 2 wurde für das Motorrad YAMAHA XT 500 nach § 33 KFG 1867 geprüft und ist somit gemäß § 22 a KDV Abs. 2 Lit n) zum Einbau in diese Fahrzeuge genehmigt.

Gemäß des Berichtes des Verkehrsausschußes zur 4. KFG Novelle dient diese Bescheidkopie als Nachweis der erfolgten Prüfung und ist mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und bei Fahrzeugkontrollen auf Verlangen vorzuweisen.

Eine weitere Überprüfung oder Abnahme des Fahrzeuges ist n i c h t mehr e r f o r d e r l i c h .

Köflach, 1.7.1986

A-8580 Köflach, Judenburger Straße 20
Telefon 03144 / 2701 0 - Telex: 31205
Telefax: 03144 / 2701 20

Einzelgenehmigungs-Bescheid

SPRUCH:

1. Der Landeshauptmann von Steiermark genehmigt dem in Punkt 2 genannten Antragsteller gemäß § 31 des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, unter den auf Seite 9 angeführten Bedingungen das nachstehend dargestellte und in Punkt 3 beschriebene Fahrzeug. Für diese Genehmigung ist nach der Bundesverwaltungs-Abgabeverordnung, BGBl. Nr. 53/1963, Tarifpost 254, der in Punkt 2 genannte Betrag zu entrichten.

Begründung: Bei der am unter Punkt 2 genannten Datum durchgeführten Prüfung wurde festgestellt, daß das zu genehmigende Fahrzeug den Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 1967 entspricht. Das Fahrzeug war daher gemäß § 31 des Kraftfahrgesetzes 1967 unter den auf Seite 9 angeführten Bedingungen zu genehmigen.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Bescheid kann binnen zwei Wochen nach Erhalt bei diesem Amte schriftlich oder telegraphisch Berufung eingebracht werden.

Für den Landeshauptmann:

Steiermärkische Landesregierung

8010 Graz, am 25. Juni 1986

Dipl. Ing. Liebe
Reg. Obr.

2. An SEBRING Auspuffanlagen
Judenburger Str. 20
8580 Köflach

GZ.: LBD-V-32 1986
Prüf.-Nr.: 252.055
Prüfungsdatum: 19.06.1986
Verwaltungsabgabe S: 600,--

3. Fahrzeugbeschreibung:

1. Erzeuger des Fahrgestelles und des Aufbaues		Yamaha Motor Co. Japan	
2. Firmenmäßige Typenbezeichnung		Yamaha XT 500	
3. Art des Fahrzeuges und des Aufbaues		Motorrad	
4. Anzahl der zu befördernden Personen (abgesehen vom Lenker)	insgesamt: 1	auf Sitzplätzen: 1 (1. Reihe / 2. Reihe / 3. Reihe)	auf Stehplätzen:
5. a) Eigengewicht b) höchste zulässige Belastung c) höchstes zulässiges Gesamtgewicht d) höchste zulässige Nutzlast (~~KXKKXXXX~~) e) höchste zulässige Sattellast		a) 148 kg b) 171 kg c) 319 kg d) kg e) kg	
6. Höchste zulässige Achslasten	1. Achse 230 kg	2. Achse 270 kg	3. Achse kg
7. Fahrgestellnummer, Baujahr		1U6 162 251 1983	
8. Motornummer, Baujahr		1U6 162 251 1983	
9. Art und Ort der Fahrgestellnummer		Eingeschlagene Nummer	
10. Erzeuger des Motors		Yamaha Motor Co. Japan	
11. Arbeitsweise des Motors/Kraftquelle, Zylinderanzahl		Viertakt-Vergasermotor 1 Zyl.	
12. ~~Hub-Bohrung~~ (in mm); Gesamthubraum (in cm^3)		84,0 / 87,0 / 0,499 l	
13. ~~Größte Motorleistung in KW (PS) bei U.min~~		24/ 32PS / 6500	
14. Auspuffgeräusch-Dämpfer Art, Erzeuger, Type stärkstes Betriebsgeräusch	Reflexionsdämpfung, Sebring Typ Enduro bzw. Enduro 2	Nahfeldpegel 96 dB(A) bei 4875 U.min. Messung in Fahrt 83 dB(A)	
15. Kraftübertragung und Antrieb, Anzahl der Vorwärtsgänge (Rückwärtsgänge)		Motor, mechanisch auf Hinterrad vorw. 5	
16. Betriebsbremse		Innenbackenbremse auf Vorder- u. Hinterrad wirkend, mechanisch	
17. Hilfsbremse			
18. Feststellbremse, Verlangsameranlage, Anhängerbremsung bei Abreißen			

19. Bereifung samt Reifendruck und Felgen samt Werkstoff (Stahl oder Leichtmetall)			wahlweise	wahlweise
	1. Achse	3,25-21 4pr (bar)	(bar)	(bar)
	auf Felge	1,85-21 (St/LM)	(St/LM)	(St/LM)
	2. Achse	4,00-18 4pr (bar)	(bar)	(bar)
	auf Felge	1,85-18 (St/LM)	(St/LM)	(St/LM)
	3. Achse	(bar)	(bar)	(bar)
	auf Felge	(St/LM)	(St/LM)	(St/LM)

20. a) Radstand b) Wendekreisdurchmesser c) Spurweite 1. Achse/2. Achse/3. Achse		a) 1415 mm b) mm c) mm mm mm	
21. Größte Abmessungen des Fahrzeuges a) Länge b) Breite c) Höhe		a) 2160 mm b) 875 mm c) 1165 mm	
22. Bauartgeschwindigkeit	gemessen 145 km h	Erzeuger-Angabe km/h	
23. Höchstes zulässiges Gesamtgewicht eines Anhängers a) Anhänger ungebremst b) Anhänger mit Auflaufbremse c) Sonstige Anhänger		Anhängevorrichtung, Bauart höchste zulässige Stützlast kg a) kg b) kg c) kg	
24. Heizvorrichtung			
25. Lenkhilfe, Art			
26. Wesentliche Abweichungen von den üblichen Bauarten und sonstige Angaben			